

# Тепловентиляторы ATLAS

Высокой мощности – типоразмеры 7 ~ 10

ATLAS 8A72 ~ 8A103

Полная линейка от 34,2 кВт до 89,5 кВт

## Особенности

- Высокая надежность
- Агрегаты универсальные – могут монтироваться как в вертикальном положении (монтаж на стене), так и в горизонтальном (монтаж под потолком)
- Широкий выбор опционального оснащения
- Возможность выбора агрегата с 2-х и 3-х рядным теплообменником
- Выбор электродвигателя (1 или 3 фазы)
- Стандартные агрегаты – теплоноситель горячая вода
- Специальная серия ATLAS-HELIOS – теплоноситель – перегретый пар

## Опциональное оснащение

- Термостаты управления
- Комплект фланцев подключения
- Монтажные кронштейны
- Камеры забора наружного воздуха и смешения
- Диффузоры для распределения воздушного потока
- Защита электродвигателя IP55
- Электродвигатель в искробезопасном исполнении



Модели	ATLAS - тепловентиляторы								
	7		8		9		10		
	8A72 SX	8A73 SX	8A82 SX	8A83 SX	8A92 SX	8A93 SX	8A102 SX	8A103 SX	
Теплопроизводительность	кВт	34,2	40,4	48,0	54,8	62,2	74,6	72,9	89,5
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	4100	3800	5500	5000	7500	7000	8800	8450
Температура воздуха на выходе	°C	42	49	42	49	41	49	41	49
Уровень шума (расстояние 5м)	dB(A)	60		61		62		65	
Мощность двигателя вентилятора	Вт	370		550		735		1100	
Размеры (длина/высота/глубина)	мм	793 / 793 / 560		900 / 900 / 575		1010 / 1010 / 595		1117 / 1117 / 640	
Вес (без воды)	кг	55	61	66	73	79	88	95	106
Высота монтажа (вертикальная установка)	м	3,5 ~ 4,0		3,5 ~ 4,5		3,5 ~ 5,0		4,5 ~ 5,0	
Длина струи (вертикальная установка)	м	18,0		20,0		21,0		22,0	
Высота монтажа (горизонтальная установка)	м	6,0		7,0		8,0		9,0	
Область покрытия (горизонтальная уст-ка)	м <sup>2</sup>	100,0		130,0		150,0		160,0	

Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:

температура внутреннего воздуха +15°C по сухому термометру;

параметры теплоносителя – горячая вода 90...70°C